

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító szám: **FLT-F13/1/B**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Baumacol PremiumFuge**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Sorozatszám a termék csomagolásán

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Fokozott terhelhetőségű, cementkötésű fugázóhabarcs alacsony vízfelvétellel és magas kopásállósággal, kül- és beltérben CG2 WA

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**Baumit Kft.
H-2510 Dorog, Baumit út 1.**

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **4. rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, Azonosító szám: 1415
A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet (A-112/2010). Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Kopásállóság	$\leq 1\,000\text{ mm}^3$	EN 13888:2009
Hajlítózsilárdság normál tárolás után	$\geq 2,5\text{ N/mm}^2$	
Hajlítózsilárdság fagyasztási-olvasztási ciklusok után	$\geq 2,5\text{ N/mm}^2$	
Nyomózsilárdság normál tárolás után	$\geq 15\text{ N/mm}^2$	
Nyomózsilárdság fagyasztási-olvasztási ciklusok után	$\geq 15\text{ N/mm}^2$	
Zsugorodás	$\leq 2\text{ mm/m}$	
Vízfelvétel 30 perc után	$\leq 2\text{ g}$	
Vízfelvétel 240 perc után	$\leq 5\text{ g}$	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Czili Aladár, ügyvezető**

Budapest, 2013.07.16.



.....
Czili Aladár
ügyvezető

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu

